

№	Наименование материала	Описание	Фасовка	Средний расход на кг/м ²	Расход упаковки, м ²	Цена за упак.	Цена за кг, руб.
Для внутренних работ							
1	Краска для потолков ЛОДИЯ ВД-АК 286П	Применяется для внутренних работ при окрашивании потолков в сухих комнатах или подсобных помещениях.	7,5	0,2	38	127	17
			15,0	0,2	75	255	17
2	Краска стойкая к сухому протиранию ЛОДИЯ ВД-АК 286Э (база А + база С) для внутренних работ	Предназначена для внутренней окраски стен, потолков, в сухих помещениях.	7,5	0,2	38	294	39
			15,0	0,2	75	589	39
3	Краска моющаяся ЛОДИЯ ВД-АК 286 (база А + база С) для внутренних работ	Предназначена для внутренней окраски стен, потолков внутри помещения с повышенной влажностью.	7,5	0,18	42	414	55
			15,0	0,18	83	828	55
4	Краска шелковисто-матовая ЛОДИЯ ВД-АК 1282 (база А + база С) для внутренних и наружных работ	Полуглянцевая акриловая краска применяется как для окраски стен, потолков внутри помещения, включая помещения с повышенной влажностью, так и для наружных работ.	6,5	0,16	41	800	123
			13,0	0,16	81	1601	123
Для фасадных работ							
5	Краска фасадная акриловая ЛОДИЯ ВД-АК 1281 (база А + база С)	Акриловая фасадная краска для всех видов минеральных поверхностей.	7,5	0,18	42	487	65
			15,0	0,18	83	974	65
Эмали							
6	Грунт-эмаль по металлу акриловая ЛОДИЯ ВД-АК 1289	Применяется как для наружных работ при окрашивании стальных, алюминиевых, оцинкованных деталей, изделий, конструкций, эксплуатируемых в условиях умеренного климата, так и для внутренних работ.	6,5	0,11	59	1468	226
			13,0	0,11	118	2935	226
Грунты							
7	Грунт-краска ЛОДИЯ ВД-АК 1281 К (Консилер)	Представляет собой водно-дисперсионную профессиональную краску первого слоя на основе акрилового сополимера.	7,5	0,2	38	278	37
			15,0	0,2	75	556	37
8	Грунтовка глубинная ЛОДИЯ ВД-АК 0504А для наружных и внутренних работ	Акриловая грунтовка для внутренних и наружных работ.	5,0	0,1	50	143	29
			10,0	0,1	150	286	29
9	Грунтовка В10 БЕТОНОКОНТАКТ ЛОДИЯ ВД-АК 0504Б	Акриловая адгезионная грунтовка с кварцевым песком для предварительной обработки поверхности под штукатурные и клеевые смеси.	7,0	0,2	35	260	37
			17,0	0,2	85	632	37